alprinta GmbH
Print- und Displayherstellung
Quettinger Strasse 241-247
51381 Leverkusen
Telefon: +49 (0)2171 7001-0
Telefax: +49 (0)2171 83900
www.alprinta.de

Technische Informationen zur Datenweiterverarbeitung

Datenversand an die Firma alprinta GmbH

Die Daten sind im PDF/X4-Format ohne Transparenzreduzierung und Markierungen im Maßstab 1:1 mit 5mm Beschnittzugabe anzuliefern! Schnittinformationen zu Produkten die konturgeschnitten werden müssen, sollten als Sonderfarbe „Thru-cut“ angelegt werden. Produkte die einen partiellen Weissdruck erhalten sollten den Farbkanal „White“ enthalten. Die minimale Bildauflösung sollte im Endformat 72dpi nicht unterschreiten, die optimale Bildauflösung liegt bei 200dpi.

Datenversand von der Firma alprinta GmbH

Sie haben auf Wunsch unseres gemeinsamen Auftraggebers Daten per Datenträger, FTP, oder E-Mail erhalten.

Vor der Weiterverarbeitung der angelieferten Daten sollten Sie folgende Punkte beachten!

Grundlage unserer Leistung sind die aktuellen Inhalte des ‚Medienstandard Druck‘ und des ProzessStandard Offsetdruck nach bvdm in Zusammenarbeit mit der FOGRA und des ECI. Der ProzessStandard für den Offsetdruck ist ein Standard, der von der Erfassung der Daten bis zum fertigen Druckprodukt reicht. Er hilft, Verfahrens- und Datenfehler zu vermeiden und schon im Vorfeld zu bestimmen, was im Auflagendruck herauskommen wird. Die Basis dieses Standards ist die ISO 12347-2.

Dateneingangsprüfung

Nach ProzessStandard Druck ist der Datenempfänger verpflichtet, eine Dateneingangskontrolle durchzuführen. Wird keine Eingangskontrolle durchgeführt und eventuelle Mängel oder Fehler nicht reklamiert, so geht die Verantwortung für ein fehlerfreies Druckergebnis an den Datenempfänger über.

Überfüllung/Trapping

Nach ‚ProzessStandard Druck‘ bvdm sind unsere angelieferten Daten nicht über- und unterfüllt. Der Überfüllungsschlüssel der PDF-Datei ist auf ‚Nein‘ gesetzt. Die Daten enthalten lediglich die korrekten Einstellungen des Überdruckens. Die Verantwortung für das Trapping (Über- und Unterfüllung) liegt ausschließlich auf Seiten der Datenausgabe (CTF/CTP), bezogen auf die bei Ihnen vorhandenen Produktions- und Auftragsbedingungen. Ausnahme: Nach spezieller Absprache und genauen Informationen können wir auch Daten mit Über- und Unterfüllung anliefern.

PDF-Daten

Haben Sie von uns PDF-Daten erhalten, so sind diese PDF/X4-Daten gemäß ISO 15930-7. Die farbmetrischen Informationen sind dem Outputintent der PDF/X4 zu entnehmen. Es handelt sich in der Regel um Farbräume für verfahrensangepasste Daten. Ausnahme: Medienneutrale Daten werden nur nach spezieller Absprache und genauer Informationen geliefert.

Offenen Daten

Offene Daten werden nur nach besonderer Absprache mit dem Kunden und genauer Information über die zu verwendenden Programmversionen des Datenempfänger erstellt und ausgeliefert. Auf das inhaltlich richtige Druckergebnis hat die alprinta GmbH auf Grund von fehlenden Kenntnissen der vorhandenen Hard- und Software sowie des bestehenden Workflows auf Seiten des Datenempfängers kein Einfluß.

Farbverbindlicher Proof

Der Datenlieferung liegt auch auf Wunsch ein durch den Auftraggeber freigegebener und farbverbindlicher Digitalproof bei. Er simuliert das zu erwartende Druckergebnis. Der/das Digitalproof ist ISO-konform mit dem Outputintent-Profil der ausgelieferten PDF/X4-Enddatei (nach ProzessStandard) erstellt worden. Das Erstellungsdatum, den Dateinamen und das zum Einsatz gekommene Ausgabeprofil entnehmen Sie bitte der Statuszeile.